

Productkaart voor huishoudelijke afzuigkappen
 volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 65/2014 en verordening (EU) Nr. 66/2014

Miele		DA 3598 EXTA	
Identificatie van het model		DA 3598 EXTA	
Jaarlijks energieverbruik (AEC) (AEC _{omw/min})	kWh/jaar	108,8	
Energie-efficiëntieklasse		C	
Energie-efficiëntie-index (EEI) (EEI _{omw/min})		74,9	
Hydrodynamische efficiëntie (FDE) (FDE _{omw/min})		21,3	
Hydrodynamische efficiëntieklasse			
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)		C	
Verlichtingsefficiëntie (LE) (LE _{omw/min})	lx/W	55,6	
Verlichtingsefficiëntieklasse			
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)		A	
Vetfilteringsefficiëntie	%	82,8	
Vetfilteringsefficiëntieklasse			
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)		C	
Gemeten luchtdebiet op het beste-efficiëntiepunt	m ³ /h	455,2	
Luchtstroom (minimumsnelheid)	m ³ /h	325	
Luchtstroom (maximumsnelheid)	m ³ /h	605	
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	m ³ /h	770	
Max. luchtstroom (Q) (Q _{max})	m ³ /h	770	
Gemeten luchtdruk op het beste-efficiëntiepunt	Pa	384	
A-gewogen geluidsemissie (minimumsnelheid)	dB	49	
A-gewogen geluidsemissie (maximumsnelheid)	dB	63	
A-gewogen geluidsemissie in de intensieve of boostmodus	dB	67	
Gemeten elektrisch opgenomen vermogen op het beste-efficiëntiepunt	W	227,2	
Elektriciteitsverbruik in de uit-stand (P _o)	W		
Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand (P _s)	W	0,35	
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem	W	9,0	
Gemiddelde verlichting van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak	lx	500	
Tijdstoenamefactor		1,2	